

# Schlegelmulcher Typ DS



Schneiden – Hegen – Pflegen



**Schmäler und mittiger Schlegelmulcher DS mit untenliegendem Getriebe**

Durch diese Vorgaben ist eine niedrige Bauweise möglich.



## Technische Daten:

Typ	Arbeitsbreite cm	Gesamtbreite cm	Gewicht ca. kg	Kraftbedarf mind. ca. kW	Rotor + Messerzahl	
					ZS - US	Z - LS
DS 80	80	90	205	12	6	18
DS 90	90	100	220	13	7	24
DS 100	100	110	230	15	8	24
DS 110	110	120	245	15	9	30
DS 125	125	135	260	18	10	30
DS 135	135	145	270	18	11	36
DS 150	150	160	285	22	12	42


## Grundausrüstung:

- Dreipunktrahmen Kat. I. mittig
- ohne Seitenverschiebung
- Rotor mit Zahnschlegelmesser (ZS) oder Universal-Zahnschlegelmesser (US)
- Holzaufnahmerechen

## Als Sonderzubehör sind erhältlich:

- Gelenkwelle W 2300 mit und ohne Freilauf
- Laufwalze oder Räder (ohne Aufpreis)
- leichter Schlegel (LS) oder Y-Messer (Z)
- Gleitkufen

## Rotoren dieser Baureihe



Technische Änderungen vorbehalten