

Schlegelmulcher Typ LDP



Schneiden – Hegen – Pflegen



Extrem kurzer Aufbau durch Anordnung des Getriebes hinter der Mitte



Technische Daten:

Typ	Arbeitsbreite cm	Gesamtbreite cm	Gewicht ca. kg	Kraftbedarf mind. ca. kW	Rotor + Messerzahl	
					ZS - US	Z
LDP 110	110	120	255	15	9	30
LDP 125	125	135	270	18	10	30
LDP 135	135	145	280	18	11	36
LDP 150	150	160	295	22	12	42


Grundausrüstung:

- Ausgestattet mit einem hohen Antrieb und Parallelogramm mit Lochschiene
- Rotor mit Zahnschlegelmesser (ZS) oder Universal-Zahnschlegelmesser (US)
- schwere konische Stützwalze
- Dreipunktrahmen mit Parallelogramm
- Kat. I und schmal
- Getriebe für Zapfwelldrehzahl 540 U/min oder 1.000 U/min (Bitte bei der Bestellung angeben)

Als Sonderzubehör sind erhältlich:

- hydraulischer Seitenschiebezylinder mit Schläuchen
- Gelenkwelle W 2300
- Gelenkwelle mit Freilauf
- leichter Schlegel (LS) oder Y-Messer (Z)
- Holzaufnahmerechen

Rotoren dieser Baureihe



Technische Änderungen vorbehalten