

# Schlegelmäher Typ RML



Schneiden – Hegen – Pflegen



## Die Baureihe mit den doppelt pendelnden Messern

Der Mäher für den Einsatz an Traktoren der mittleren Baugröße sowie für Hangfahrzeuge und Geräteträger Kat. I



Baureihe RML


### Technische Daten:

Typ	Arbeitsbreite cm	Gesamtbreite cm	Kraftbedarf ca. kW	Gewicht ab kg
RML 151 HF	150	162	18	300
RML 176 HF	175	187	24	350
RML 201 HF	200	212	30	420

### Beschreibung

- Zusätzlich kann der Schlegelmäher RML mit einem Parallelogramm oder linearen Verschiebung ausgerüstet werden. Der Mäher kann dadurch ca. 40 cm zur Seite versetzt werden
- Nach Einbau eines Hydraulikzylinders kann die Verstellung auch hydraulisch erfolgen, wobei der Schlepper mit einem doppelwirkenden Steuergerät ausgerüstet werden muss
- Zapfwellendrehzahl 540 oder 1.000 U/min.
- Zapfwellendrehrichtung rechts oder links
- Antrieb mit Keilriemen
- Laufwalze ist an den Enden konisch ausgebildet (verbessert die Kurvenfahrt)

### Schlegelmesser



### Sonderzubehör

- Gelenkwelle W 2400 mit und ohne Freilauf
- Parallelogramm-Seitenverschiebung manuell mit Lochschiene oder lineare Seitenverschiebung
- Hydr. Seitenschiebezylinder mit Schläuchen und Kupplungsstecker für Parallelogramm oder lineare Verschiebung
- Antrieb rechts (in Fahrtrichtung)
- 2. Anbaubock mit kombiniertem Heck- und Frontanbau (nicht für alle Fahrzeuge möglich)

Technische Änderungen vorbehalten