

# Laubverladegebläse Typ F 672



Schneiden - Hegen - Pflegen

## Unimog Frontanbau



**Sehr leistungsstarkes Gebläse für den Frontanbau**

Frontanbau mit Ansaugstutzen rechts und links arbeitend.

Verschiedene Ausblasrohre: für Aufbau (s. Abb.) oder Hakenliftcontainer.

Verlängerungsrohre zum Überladen auf Anhänger möglich.

Kraftbedarf: ab 29 kW (40 PS).

### Technische Daten Typ F 621

Frontplatte Größe 3	mit Galgen für Saugschlauch
Frontanbau 1000 U/min	mit Gelenkwelle mit Freilauf
mit Auswurfbogen, drehbar	Saugleistung: ca. 240 m <sup>3</sup> /min
mit Saugschlauch l = 3,30 m	Kraftbedarf: ab 29 kW (40 PS)
d = 300 mm	Gewicht: ca. 325 kg
mit Rohr mit Handgriff	

### Optionen

Längerer Saugschlauch.

Drehbarer Ansaugstutzen rechts- und links arbeitend mit verstellbarer Federentlastung.

Verlängerungsrohre zum Beladen eines Anhängers .

Technische Änderungen vorbehalten



### Saugschlauch im Einsatz

D = 300 mm bis 5,0 m.  
Reduzierung auf D = 200 mm  
möglich. Aufhängung mit  
Galgen.



### Alternative zur Wahl

Unimog Heckanbau mit Aufbau  
(mit Ansaugstutzen)



### Alternative Typ 641

Aufbau auf Pritsche, zum  
Beladen eines Anhängers.  
Saugschlauch D = 200 / 250 mm