

Schlegelmulcher Typ FLV



Schneiden – Hegen – Pflegen



Schlegelmäher besonders geeignet für den Einsatz bei Anlagen im Obstbau und bei Baumwiesen

Maschine lässt sich extrem nach rechts in Fahrtrichtung verschieben (bis 62 cm). Nur Heckanbau möglich.



Technische Daten:

Typ	Arbeitsbreite cm	Gesamtbreite cm	Gewicht ca. kg	Kraftbedarf ca. kW	Rotor + Messerzahl	
					ZS - US	Z - LS
FLV 150	150	165	525	22	12	42
FLV 175	175	190	590	26	14	48
FLV 200	200	215	665	29	16	54
FLV 225	225	240	690	33	18	60

Die Geräte der Baureihe F sind ausgestattet mit einem schweren stabilen Gehäuse, konischer Stützwalze mit Kugellager und einem überdimensionierten Keilriemenantrieb.

Kurzer Anbau und obensitzendes Getriebe.


Grundausrüstung:

- Rotor mit Zahnschlegelmesser (ZS) oder Universal-Zahnschlegelmesser (US)
- Laufwalze Ø 133 mm
- Dreipunktrahmen mit Kat. I und II mit manueller Seitenverschiebung
- Holzaufnahmerechen
- Getriebe für Zapfwelldrehzahl 540 U/min + 1.000 U/min

Als Sonderzubehör sind erhältlich:

- hydraulischer Seitenschiebezyylinder mit Schläuchen
- leichter Schlegel (LS) oder Y-Messer (Z)
- Gelenkwelle W 2400
- Gelenkwelle mit Freilauf
- Schnittholzschwader

Rotoren dieser Baureihe



Technische Änderungen vorbehalten