

# Schlegelmulcher Typ FS



Schneiden - Hegen - Pflegen



**Schlegelmulchergerät mit niedriger und sehr stabiler Bauweise**

Besonders gut geeignet für Arbeiten in Obstanlagen, Weidebetrieb, Gartenbau und Landwirtschaft.



## Technische Daten:

Typ	Arbeitsbreite cm	Gesamtbreite cm	Gewicht ca. kg	Kraftbedarf ca. kW	Rotor + Messerzahl	
					ZS - US	Z
FS 150	150	165	460	22	12	42
FS 175	175	190	500	26	14	48
FS 200	200	215	560	29	16	54
FS 225	225	240	600	33	18	60

Die Geräte der Baureihe F sind ausgestattet mit einem schweren stabilen Gehäuse, konischer Stützwalze mit Kugellager und einem überdimensionierten Keilriemenantrieb.


## Grundausrüstung:

- Rotor mit Zahnschlegelmesser (ZS) oder Universal-Zahnschlegelmesser (US)
- Laufwalze Ø 152 mm
- Dreipunktrahmen mit Parallelogramm

## Als Sonderzubehör sind erhältlich:

- hydraulischer Seitenschiebezyylinder mit Schläuchen
- leichter Schlegel (LS) oder Y-Messer (Z)
- Gelenkwelle W 2400
- Gelenkwelle mit Freilauf
- Kufen
- Laufwalze Ø 170 mm

## Rotoren dieser Baureihe



Technische Änderungen vorbehalten