Schlegelmulcher Typ GWP/GU







Baureihe GWP mit festverschraubtem Anbau

Die schwere Baureihe für Front- und Heckanbau

Grundausrüstung und Sonderzubehör auf Rückseite



Baureihe GWP 275 lineare Seitenverschiebung

Technische Daten:

Тур	Arbeitsbreite cm	Gesamtbreite cm	Gewicht ca. kg	Kraftbedarf mind. ca. kW	Rotor - ZS - US	+ Messerzahl Z - LS
GWP/GU 200	200	220	700	45	16	54
GWP/GU 225	225	245	755	50	18	60
GWP/GU 250	250	270	790	55	20	66
GWP/GU 275	275	295	850	60	22	72

Universeller Schlegelmäher einsetzbar in:

Forstwirtschaft und Weidenpflege

Wiesen und Wege mähen, Weiden putzen, Äste und Reisig zerkleinern

Acker-, Garten- und Gemüsebau

Gründung mulchen, Tabak, Mais und Sonnenblumenstengel, Krautköpfe und andere Gemüserückstände mulchen

Obst- und Weinbau, Beerenkulturen


Schnitt- und Astholz zerkleinern, Rebholz zerschlagen, Gras mulchen

Landwirtschaftspflege

Wegränder mulchen, Sport-, Parkanlagen, Flug- und Campingplätze mähen, Oedland pflegen

Ausführung GWP


Ablage des Mähgutes nach der Walze



Schematische Darstellung

Ausführung GU

Ablage des Mähgutes vor der Walze



Schematische Darstellung



FISCHER Schlegelmulcher Typ GWP/GU

Schneiden - Hegen - Pflegen



mit festverschraubtem Doppelbock

Grundausrüstung:

- Rotor mit Zahnschlegelmesser (ZS) oder Universal-Zahnschlegelmesser (US)
- Dreipunktrahmen Kat. I II für GU 200
 Kat. II III für GU 225 -275, "stufenlos versetzbar (verschraubt) und wendbar"
- Getriebe für Zapfwellendrehzahl 540 U/min und 1.000 U/min
- Unfallschutz-Vorhang
- Kantenschutzleisten
- Laufwalze Ø 170 mm

Als Sonderzubehör sind erhältlich:

- Gleitkufen anstatt Kantenschutzleisten
- Holzaufnahmerechen
- Spezialrotor
- Getriebe für Zapfwellendrehzahl
 1.000 U/min mit Durchtrieb
- manuelle Doppellinearverschiebung
- hydraulische Seitenschiebezylinder mit Schläuchen
- hydraulischer Schnittholzschwader A 900, mit Schläuchen
- 2 Pendelräder Ø 550 mm
- Gelenkwelle W 2400
- Gelenkwelle mit Freilauf
- leichter Schlegel (LS) oder Y-Messer (Z)

Rotoren dieser Baureihe









echnische Änderungen vorbehalte

Landwirtschaft